1 Dati tecnici

Versione	400 CBAC	400 CBC	400 CBA	400 CBAC R	400 CBAC L
Tensione di alimentazione di rete	220…240 V~	220…240 V~	220…240 V~	220…240 V~	220…240 V~
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase	Asincrono monofase	Asincrono monofase	Asincrono monofase	Asincrono monofase
Condensatore di spunto	8 µF	8 µF	8 µF	8 µF	8 µF
Termoprotezione	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C
Potenza max	220 W	220 W	220 W	220 W	220 W
Spinta max	6200 N*	6200 N*	6200 N*	4650 N*	4650 N*
Lunghezza max anta	2.2 m	2.2 m	2.2 m	2.2 m	2.2 m
Lunghezza min anta	0.9 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m	1.1 m
Corsa dello stelo	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	390 mm
Velocità max stelo	10 mm/s**	10 mm/s**	10 mm/s**	15 mm/s**	15 mm/s**
Portata gruppo motore-pompa	1 lpm	1 lpm	1 lpm	1.5 lpm	1.5 lpm
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C…+55 °C	-20 °C…+55 °C	-20 °C…+55 °C	-20 °C…+55 °C	-20 °C…+55 °C
[versione WINTER]	[-40 °C…+40 °C]	-	-	-	[-40 °C…+40 °C]
Tipo di utilizzo	Industriale/Commerciale	Industriale/Commerciale	Industriale/Commerciale	Industriale/Commerciale	Industriale/Commerciale
Frequenza di utilizzo	70 cicli/ora	70 cicli/ora	70 cicli/ora	80 cicli/ora	50 cicli/ora
Grado di protezione	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
[versione WINTER]	[FAAC HP2 OIL]	-	-	-	[FAAC HP2 OIL]
Peso	8.9 kg	8.9 kg	8.9 kg	8.9 kg	10.5 kg

* riferita a tensione 230 V

** riferita a frequenza 50 Hz