1 Dati tecnici

Modello	402	402	402	402
Versione	CBC	CBC [115V]	SB	SBS
Tensione di alimentazione di rete	220…240 V~	110…120 V~	220…240 V~	220…240 V~
	50/60 Hz	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase	Asincrono monofase	Asincrono monofase	Asincrono monofase
Condensatore di spunto	8 µF	25 µF	8 µF	8 µF
Termoprotezione	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C
Potenza max	220 W	220 W	220 W	220 W
Spinta max	5000 N*	5000 N**	5000 N*	6900 N*
Lunghezza max anta	1.8 m	1.8 m	1.8 m	3.0 m
Lunghezza min anta	0.9 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m
Corsa dello stelo	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Velocità max stelo	13 mm/s***	13 mm/s	13 mm/s***	10 mm/s***
Portata gruppo motore-pompa	1 lpm	1 lpm	1 lpm	0.75 lpm
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C… +55 °C	-20 °C …+55 °C	-20 °C …+55 °C	-20 °C …+55 °C
[versione WINTER]	[-40 °C …+40 °C]	[-40 °C …+40 °C]	-	-
Tipo di utilizzo	Residenziale	Residenziale	Residenziale	Residenziale
Frequenza di utilizzo	55 cicli/ora	55 cicli/ora	55 cicli/ora	55 cicli/ora
Grado di protezione	IP55	IP55	IP55	IP55
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
[versione WINTER]	[FAAC HP2 OIL]	[FAAC HP2 OIL]		
Peso dell'attuatore	6.5 kg	6.5 kg	6.5 kg	6.5 kg

* riferita a tensione 230 V

** riferita a tensione 110 V

*** riferita a frequenza 50 Hz